

PRESTATIEVERKLARING CE MARKERING - NF EN 13043 <i>In overeenstemming met de (EU) Verordening nr. 305/2011 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 maart 2011</i>	
Nr. GB 2-5/index 2 -2015	
1. Unieke identificatiecode van het producttype	GRANUBLANC 2/5
2.Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct	GRANUBLANC 2/5
3 Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke norm, en zoals door de fabrikant bepaald	Granulaten voor koolstofmengsels en voor dichtingslagen die gebruikt worden voor de aanleg van wegen, luchthaventerreinen en andere circulatiezones
4. Naam en geregistreerde handelsnaam en contactadres van de fabrikant	 Rue Ancel de Caïeu 80410 CAYEUX SUR MER Tél : 03.22.26.61.00 Fax : 03.22.26.59.24 e-mail : silmer@gagneraud.fr
5. Naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat volgende taken bestrijkt:	Niet van toepassing
6. Het systeem voor de beoordeling en de verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct	SYSTEEM 2+
7.Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: <i>De aangemelde organisatie nr. 2516 (bup Zert GmbH) heeft volgende taken uitgevoerd volgens systeem 2+</i> - een initiële inspectie van de fabrikage-instelling en van de controle van de fabrieksproductie - een toezicht, een evaluatie en een permanente beoordeling van de productiecontrole in de fabriek en heeft een eenvormigheidsattest afgeleverd van de - productiecontrole in de fabriek	
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:	Niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie

We verklaren aansprakelijk te zijn voor de conformiteit van bovenvermeld bouwproduct met onderstaande aangegeven prestaties

Petrografische aard	Silex	EN 932-3
Korrelfractie	2/5	/
Korrelverdeling van de gecalcineerde flint	Gc90/10	EN 933-1
Vorm van de korrels	FI20	EN 933-3
Reële volumetrische massa	2,375	EN 1097-6
Percentage van de korreloppervlakte in de gecalcineerde flint	C 95/1	EN 933-5
Affiniteit van de gecalcineerde flint met bitumineuze bindmiddelen	NPD	EN 12697-11
Weerstand tegen verbrokkeling van de gecalcineerde flint (10/14)	LA50	EN 1097-2
Schuurweerstand van de gecalcineerde flint	aangegeven PSV (55)	EN 1097-8
Slijtvastheid van het oppervlak	NPD	EN 1097-8
Slijtweerstand van de gecalcineerde flint (10/14)	MDE20	EN 1097-1
Weerstand tegen thermische schokken	NPD	EN 1367-5
Chemische samenstelling	Zie technische fiche	EN 932-3
Gevaarlijke stoffen	Nihil	/
Weerstand van de gecalcineerde flint tegen vorst/dooi	F1	EN 1367-1
Slijtweerstand door spijkerbanden	NPD	EN 1097-9

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: 5.1.2e

Functie: FABRIEKSDIRECTEUR

Datum: 17/06/16

Plaats van afgifte: CAYEUX SUR MER

Handtekening: 5.1.2e

SILMER
SAS au capital de 261 440 €
BP 30040
80410 CAYEUX SUR MER
Téléphone : 03 22 26 61 00
Télécopie : 03 22 26 59 24